

**Ακρυλικό μικρονιζέ αστάρι νερού****Ιδιότητες**

Ακρυλικό μικρονιζέ αστάρι νερού. Παρουσιάζει ισχυρή πρόσφυση και υψηλή διεισδυτικότητα. Είναι άοσμο και φιλικό προς το περιβάλλον και το χρήστη και γι' αυτό συνίσταται για χρήση σε εσωτερικούς χώρους που κατοικούνται. Έχει μία ελαφρώς μπλε απόχρωση για να διακρίνεται εύκολα σε πλήρως ασταρωμένες επιφάνειες.

**Πεδία εφαρμογής**

Είναι κατάλληλο για χρήση σε νέες επιφάνειες, όπως σοβάς, μπετόν, τούβλα κτλ., που πρόκειται να επικαλυφθούν με πλαστικά χρώματα. Επιπλέον, σταθεροποιεί και προστατεύει από την υγρασία πορώδεις επιφάνειες καλυμμένες με ασβέστη, κόλλες ή παλιά βαφή.

**Τεχνικά χαρακτηριστικά**

Μορφή:	γαλάκτωμα
Απόχρωση:	μπλε
Πυκνότητα:	1,00 kg/lit
pH:	8-9
Χρόνος στεγνώματος:	1 h στην αφή
Χρόνος επαναβαφής:	4 h

Καθαρισμός εργαλείων :

Αφαιρέστε όσο το δυνατόν περισσότερο υλικό από τα εργαλεία πριν τον καθαρισμό τους. Καθαρίστε τα εργαλεία, αμέσως μετά από τη χρήση τους, με νερό και απορροπτικό.

**Τρόπος χρήσης****1. Υπόστρωμα**

Το υπόστρωμα πρέπει να είναι στεγνό και απαλλαγμένο από λίπη, σαθρά υλικά, σκόνες κλπ., ενώ τυχόν ατέλειες θα πρέπει να αποκατασταθούν.

**2. Εφαρμογή**

Το PRIMER CLASSIC, εφαρμόζεται σε ένα χέρι αραιωμένο έως 50% με καθαρό νερό. Σε πολύ απορροφητικές επιφάνειες δεν χρειάζεται αραιώση. Εφαρμόζεται με ρολό, πινέλο ή πιστόλι airless.

**Κατανάλωση**

Περίπου 10-15 m<sup>2</sup>/lit ανά στρώση, ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας και το ποσοστό αραιώσης του υλικού.

**Συσκευασία**

Δοχεία 1 lit, 5 lit, 10 lit και 20 lit.

**Χρόνος ζωής - Αποθήκευση**

12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής αποθηκευμένο στην αρχική, σφραγισμένη συσκευασία σε θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και 35°C. Προστατέψτε το από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία και τον παγετό.

**Παρατήρηση**

Η θερμοκρασία κατά την εφαρμογή και το στέγνωμα του ασταριού θα πρέπει να είναι από 10°C έως 35°C.

**Πτητικές οργανικές ενώσεις (ΠΟΕ)**

Σύμφωνα με την Οδηγία 2004/42/EK (Παράρτημα II, πίνακας Α), η μέγιστη επιτρεπόμενη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ για την υποκατηγορία προϊόντος η, τύπος Υ είναι 30g/l (2010) για έτοιμο προς χρήση προϊόν.

Το έτοιμο προς χρήση προϊόν PRIMER CLASSIC έχει μέγιστη περιεκτικότητα <30 g/l ΠΟΕ.

**ISOMAT A.B.E.E.**

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ  
Θεσσαλονίκη: 17ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Αγ. Αθανασίου  
Τ.Θ. 1043, 570 03 Αγ. Αθανασίου  
Τηλ.: 2310 576 000 Fax: 2310 722 475

Αθήνα: 57ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας, 320 11 Οινόφυτα  
Τηλ.: 22620 56 406 Fax: 22620 31 644

**www.isomat.net e-mail: info@isomat.net**