



## SMALTOX water stop

### ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΝΕΡΟΥ

#### ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Υδατοδιαλυτό στεγανωτικό αστάρι χαμηλής οσμής και ελάχιστης περιεκτικότητας σε VOC. Κατάλληλο για το αστάρωμα επιφανειών τοιχοποιίας που βρίσκονται εσωτερικά είτε εξωτερικά, πάνω ή κάτω από την επιφάνεια του εδάφους και απαιτείται λύση σε θέματα διαρροών νερού, εμφάνισης υγρασίας και αλάτων. Ιδανικό για φρεσκαρίσματα όπου δεν είναι επιθυμητή η επανεμφάνιση λεκέδων υγρασίας, αλάτων και άλλων συναφών προβλημάτων. Κατάλληλο και σε χώρους που δημιουργούνται αρνητικές πιέσεις. Έχει εξαιρετική πρόσφυση, αντοχή στα αλκάλια και καλή καλυπτικότητα. Στεγνώνει και επαναβάφεται γρήγορα με υδατοδιαλυτά πλαστικά και ακρυλικά χρώματα.

#### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

<b>Στιλπνότητα</b>	: Ματ
<b>Ειδικό βάρος</b>	: 1,38 -1,42 g/l
<b>Απόδοση</b>	: 11-13 m <sup>2</sup> /lt ανά στρώση ανάλογα με την επιφάνεια.
<b>Αραιώση</b>	: 8-15% σε όγκο με νερό
<b>Κατηγορία VOC</b>	: «Σφραγιστικά αστάρια». Τύπος Υ.Οριακή τιμή VOC=30gr/lt. Μέγιστη περιεκτικότητα VOC προϊόντος έτοιμου προς χρήση=5gr/lt.
<b>Στέγνωμα</b>	: Στεγνό στην αφή σε ½-1 ώρα.
<b>Επαναβαφή</b>	: Επαναβάφεται σε 3-4 ώρες. Οι χρόνοι αυτοί επιμηκύνονται κάτω από κρύες και υγρές συνθήκες.
<b>Αποχρώσεις</b>	: Ανοικτό γκρι.

**ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ :** 0.75lt, 2.lt

**ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΒΑΦΗΣ :** Πινέλο, ρολό και πιστόλι AIRLESS.

#### **ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ**

Καθαρίστε καλά τις επιφάνειες από λάδια, σαθρά κομμάτια, σκόνες και υπόλοιπα μούχλας-μυκήτων. Εάν η επιφάνεια έχει έντονο πρόβλημα από εμφάνιση υγρασίας ή/και διαρροή νερού θα πρέπει να αναζητηθούν και άλλες επισκευαστικές λύσεις, πριν το αστάρωμα με το Smaltox Water Stop.

#### **ΕΦΑΡΜΟΓΗ**

Αναδεύουμε καλά πριν την χρήση αφού αραιώσουμε το χρώμα με νερό. Εφαρμόζουμε 2 στρώσεις Smaltox Water Stop ομοιόμορφα στην επιφάνεια. Το προϊόν δεν χρωματίζεται!

#### **ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ**

Κατά την διάρκεια της βαφής διατηρείτε τα εργαλεία «υγρά» μέσα στο δοχείο ή στη σκάφη. Στραγγίξτε καλά το χρώμα από τα εργαλεία πίσω στο κουτί και καθαρίστε τα αμέσως με ζεστό νερό.

#### **ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ**

Θερμοκρασία 8-30°C και σχετική υγρασία χαμηλότερη από 80%. Αντίξοες συνθήκες κατά και μετά την εφαρμογή μπορούν να αλλοιώσουν τις τελικές ιδιότητες του προϊόντος. Νέες επιφάνειες πρέπει να στεγνώσουν για 3-4 εβδομάδες πριν ασταρωθούν.

#### **ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ**

Μετά την εφαρμογή κλείστε καλά το δοχείο ώστε να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για μελλοντική χρήση. Αποθηκεύστε σε περιβάλλον δροσερό. Προστατεύστε το υλικό από την παγωνιά και την έκθεση στον ήλιο.

#### **ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ**

- Μακριά από παιδιά.

#### **ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ**

Το προϊόν δεν χρειάζεται κάποια επισήμανση επικινδυνότητας σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία.

**Περισσότερες πληροφορίες για την** επισήμανση επικινδυνότητας του προϊόντος σύμφωνα με την ισχύουσα Ευρωπαϊκή και Εθνική Νομοθεσία, **στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (SDS) του προϊόντος.**