

VELVET LIQUID P.U.

ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΒΕΡΝΙΚΙ - SATINE



Διακοσμητικό, ανθεκτικό βερνίκι πατητής τσιμεντοκονίας.

Περιγραφή.

Διαφανής, απειφατικής βάσεως πολυουρεθάνη, ενός συστατικού χωρίς διαβύτες με σατινέ φινίρισμα. Κατά την εφαρμογή πολυμερίζεται από την υγρασία του περιβάλλοντος και δημιουργεί μια ενιαία εθλαστική υδρόφοβη μεμβράνη, δίνοντας στην επιφάνεια εξαιρετική αντοχή στην τριβή και σε άλλες καταπονήσεις. Είναι ανθεκτικό στην UV ακτινοβολία.

Χρήσεις.

Χρησιμοποιείται ως διαφανής προστατευτική επίστρωση σε επιφάνειες διακοσμητικής πατητής τσιμεντοκονίας MARMOLINE VELVET DECO. Λόγω των ιδιοτήτων του βρίσκεται επίσης εφαρμογή σε δάπεδα, τοίχους και άλλες επιφάνειες οικιών και γραφείων, καταστημάτων, εστιατορίων, αποθηκών, χώρων παραγωγής, νοσοκομείων, εκθεσιακών χώρων κ.τ.λ.

Πλεονεκτήματα.

- Εύκολη εφαρμογή.
- Διακοσμεί και βελτιώνει την επιφάνεια στην οποία εφαρμόζεται.
- Διαφανές - Αντέχει στη UV - Δεν κιτρινίζει.
- Παρέχει βατή επιφάνεια με μεγάλη αντοχή στην τριβή και την κρούση.
- Διατηρεί τις μηχανικές του ιδιότητες σε θερμοκρασίες από -20°C έως +90°C.
- Επιτρέπει την ανανοή του υποστρώματος.

Τρόπος εφαρμογής.

- Για άριστο αποτέλεσμα και μεγάλη ανθεκτικότητα, προετοιμάστε προσεκτικά την επιφάνεια εφαρμογής.
- Η επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή, χωρίς σαθρά υγρικά, ελεύθερη από κάθε βρωμιά η οποία μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την συγκόλληση της μεμβράνης.
- Μην πλένετε την επιφάνεια με νερό πριν την εφαρμογή. Η περιεκτικότητα της επιφάνειας σε νερό δεν πρέπει να υπερβαίνει το 5%.
- Τυχόν ρωγμές πρέπει να επισκευάζονται προηγουμένως με κατάλληλα υγρικά, και να εξομαλύνονται.
- Εφαρμόστε το προϊόν αδιάβιτο, με ρολό, σε λεπτές στρώσεις. Κατανάλωση ανά λεπτή στρώση, 100 - 200 gr/m². Μην το αφήνετε να λιμνάζει.
- Εξαιτίας του πολυμερισμού του υγρικού, πρέπει να απλάσετε ρολό κάθε 30 λεπτά, ειδικά αν η θερμοκρασία κατά την εφαρμογή υπερβαίνει τους 25°C.
- Θερμοκρασία εφαρμογής: +5°C έως +35°C. Οι χαμηλές θερμοκρασίες επιβραδύνουν την σκλήρυνση, ενώ οι υψηλές θερμοκρασίες την επιταχύνουν. Η υψηλή υγρασία μπορεί να επηρεάσει το τελικό φινίρισμα.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο.
- Η επιφάνεια που έχει επικαλυψτεί με VELVET LIQUID P.U. είναι οιλισθηρή όταν είναι βρεγμένη.

Τρόπος διάθεσης.

- Μεταλλικά δοχεία του 1 kg.