

# PRO CONTACT

ΧΑΛΑΖΙΑΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ

*Πολυηλεκτρικές εφαρμογές, ασφαλείς συγκολλήσεις.*

## Περιγραφή.

Ειδικό, έτοιμο προς χρήση βιομηχανικό αστάρι ειδικής σύνθεσης με συνθετικές ρητίνες και χαλαζιακά αδρανή επιλεγμένης κοκκομετρίας, το οποίο δημιουργεί εξαιρετική πρόσφυση σε μη συνθή υποστρώματα, τα οποία έχουν λεία επιφάνεια ή χαμηλή απορροφητικότητα.

## Χρήσεις.

Χρησιμοποιείται σαν αστάρι πρόσφυσης σε επιφάνειες λείες και μη απορροφητικές όπως εμφανή μπετά - μωσαϊκά - παλιές στρώσεις μαρμάρων - βαμμένες επιφάνειες τοιχοποιίας στις οποίες πρόκειται να γίνει χρήση πατητής τσιμεντοκονίας ή να σοβατισθούν. Με την χρήση του εξασφαλίζεται άριστη πρόσφυση του σοβά που θα ακολουθήσει σε επιφάνειες τοιχοποιίας, καθώς επίσης και εξαιρετικό υπόστρωμα (σύνδεσμος) σε επιφάνειες δαπέδων χαμηλής απορροφητικότητας για το γέμισμα δαπέδων και επικάλυψη πλακιδίων.

## Πλεονεκτήματα.

- Έτοιμο προς χρήση.
- Αντοχή σε αλκαλικό περιβάλλον.
- Ευκολία εφαρμογής με απλά εργαλεία.
- Με τα χαλαζιακά αδρανή που περιέχει, βελτιώνει την πρόσφυση της επιφάνειας και λειτουργεί ως σύνδεσμος για το κονίαμα που θα εφαρμοσθεί επάνω σ' αυτήν.
- Λειτουργεί ως πεταχτό σε δύσκολα υποστρώματα.

## Τρόπος εφαρμογής.

- Εξασφαλίστε ότι η επιφάνεια είναι στεγνή και απαλλαγμένη από σκόνη, σαθρά υλικά, λίπη κ.τ.λ.
- Αναδέψτε καλά πριν από τη χρήση του.
- Εφαρμόστε με ρολό.

## Κατανάλωση.

Χρειάζεστε περίπου 300 - 400 gr/m<sup>2</sup> ανάλογα με το είδος του υποστρώματος.

## Τεχνικά Χαρακτηριστικά.

- Χρώμα: Κόκκινο.
- Πυκνότητα: 1,35 kg/lit.
- Χρόνος στεγνώματος: 1 - 2 h.

## Τρόπος Διάθεσης.

- Σε πλαστικά δοχεία των 20 kg.
- Σε παλέτα 320 kg, 16 δοχεία των 20 kg.

## Αποθήκευση.

Σε άθικτη συσκευασία, σε ξηρό περιβάλλον, για 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

